

5. Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II warstwy wiążącej o grubości 3 cm.

$$175 \text{ mb} \times 3,50 \text{ mb} = 612,50 \text{ m}^2$$

**Ogółem =612,50 m<sup>2</sup>**

6. Uzupelnienie poboczy kłińcem na szerokości 0,50 mb po obu stronach projektowanej drogi na grubości 4cm oraz 20 cm

**375 m<sup>2</sup>**

7. Wykonanie zjazdów do posesji **12 szt –180 m<sup>2</sup>**

## 2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren położony jest w Myślinie. Całe trasy położone są na działce nr 483/194,484/194 i całkowitej długości 375 mb. Cały odcinek drogi przebiega przez obszar wiejski i stanowi dojazd do gruntów rolnych.

Teren projektowanej drogi posiada następujące uzbrojenie:

- Istniejąca sieć wodociągowa

## 2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem objęto teren położony w Myślinie. Na terenie tym projektuje się przebudowanie istniejącej drogi wewnętrznej o długości 375 mb.

Projektowana droga położona jest na działce nr 483/194,484/194