



LEGENDA:

- gniazdo P+N+PE-16A /IP44 ; h=1.05m
- gniazdo 16A-3P+N+PE/IP44 ;h= 1.05m
- oprawa do montażu na ścianie- BO218 2xT8 18W ;h.=2m.
- główny zacisk uziemiający (K-12)
- GZU
- ECL - elektroniczny regulator f. Danfoss typ:ECL Comfort 210/240V a.c.

SYSTEM OCHRONY PRZED PORAŻENIEM  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD : TN-C-S

Fragment rzutu piwnic

obiekt :	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY ADAPTACJA KOMÓREK LOKATORSKICH NA POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - ROZDZIAŁACZE CIEPŁA			
adres :	DOBRODZIEN, PL. WOLNOŚCI 20-23			
treść rysunku :	WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA		nr uprawn.	
projektant :	inż. K. Koczwańska		287/76 Op.	
sprawdził :	inż. A. Zwoźniak		267/87 Op.	
branża:	skala:	data:	liczba ilość rys.:	rysunek numer:
ELEKTR.	1:100	2011.02	3	E-3